coverguard®

FICHE TECHNIQUE

FLUORITE

Réf. 9FLU160

Intérieur

Basse

Chaussures basses





S1P SRC HRO

Les +

* Design Sport.
* Léger.
* Souple.
* Respirant.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Carton
9FLU160038	38	10
9FLU160039	39	10
9FLU160040	40	10
9FLU160041	41	10
9FLU160042	42	10
9FLU160043	43	10
9FLU160044	44	10
9FLU160045	45	10
9FLU160046	46	10
9FLU160047	47	10

DESCRIPTION

FLUORITE est une basket de sécurité basse inspirée de l'univers du running. La tige en maille polyester et en KPU assure une grande respirabilité et une meilleure durabilité. Sa doublure en maille Polyester perforé procurent un confort d'usage. La semelle en EVA et en caoutchouc (nitrile) apporte un excellent amorti, une grande durabilité et de l'adhérence. Sans métal, cette chaussure est équipée d'un embout composite et d'une semelle anti-perforation textile qui offrentune bonne protection tout en assurant une bonne flexibilité. FLUORITE est une chaussure idéale pour les environnements de travail type logistique, second-oeuvre du bâtiment ou bricolage.

SECTEURS

- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages…)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Peintre,
Electricien,
Magasinier

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Vert Fluo
Couleur 2	Vert
Poids	498 g
Tige	Maille
Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile
Semelle intermédiaire	EVA
Matériau du renfort	KPU
Position du renfort	Tige
Semelle de propreté	EVA perforé, amovible
Semelle anti-perforation	Textile
Embout de protection	Composite
Assemblage principal	Collé
Doublure	Maille 3D micro-aérée
Fermeture	Laçage

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/13373-01/E00-00**

Délivrée par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Chaussures de sécurité
S1P	**S1P** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antitstatique 0,1MΩ < A < 1000 MΩ + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure
SRC	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine
HRO	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C)

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 20/01/2021

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57