La GAMME BATTERIES AUXILIAIRES

BATTERIES AUXILIAIRES GEL







BATTERIES AUXILIAIRES DE TYPE « GEL » SPÉCIALEMENT ADAPTÉE AU MONDE DU LOISIR.

Les batteries de technologie « GEL » sont idéales pour une utilisation avec des cycles répétitifs pour une utilisation quotidienne avec des décharges lentes et profondes d'appareils électriques comme le frigo, l'éclairage, le chauffage…

Ces batteries de servitudes sont robustes et autorisent des taux de décharges pouvant aller jusqu'à 65% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible avec un nombre de cycles + 40% supérieur à une batterie de type « AGM »

Ces batteries sont étanches (positionnement couché possible) et ne nécessitent pas d'entretien avec un très faible auto-décharge : 1 à 3% par mois. Elles sont protégées contre les variations de pression et conçues pour prévenir l'accumulation de gaz à l'intérieur de la batterie.

En outre, la technologie de l'électrolyte gélifié amène une excellente résistance aux basses températures (batteries intégrées dans les coffres extérieurs des véhicules par exemple) et les rendent particulièrement appropriées aux activités de caravaneige ou de sports d'hiver.

Pour l'installation elles sont fournies d'adaptateurs pour la fixation des cosses de serrage automatique et cosses avec collier papillon. A utiliser avec un chargeur compatible «gel».



La GAMME BATTERIES AUXILIAIRES

BATTERIES AUXILIAIRES GEL





CARACTERISTIQUES PRODUIT	100 AH	120 AH
	496190	496191
TECHNOLOGIE	GEL	
CAPACITE	12V-C20/20 heures : 87Ah	12V-C20/20 heures : 112Ah
TENSION NOMINALE	12,8V	
TENSION FIN DE CHARGE	13,8V	
AUTODECHARGE A VIDE	<1 à 3%/AN	
TAUX DE DECHARGE RECOMMANDE	85%	
COURANT DE DECHARGE MAXI EN PIC (3 Sec.)	900A	1200A
COURANT DE CHARGE MAXI RECOMMANDE	18A	24A
TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN DECHARGE	-	-
TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN CHARGE	-	-
MODE DE COMMUNICATION	-	-
MISE EN PARALLELE	MAXI 4 UNITES	
MONTAGE EN SERIE	MAXI 4 UNITES	
POSITION/FIXATION AUTORISEE	DEBOUT / COUCHÉE	
TYPE D'INSTALLATION	INTÉRIEUR	
CASING	PLASTIQUE	
TYPE COSSE	M6	M8
COUPE CIRCUIT	NON	
NOMBRE DE CYCLES	800 à 1100 Cycles*	
DIMENSIONS EN MM PRODUIT (L x l x H)	305x170x235mm	407x177x225mm
POIDS NET	28KG	38KG
LIVRE AVEC	Cosses + cache cosses + poignées de transport	
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	CE, compatible environnement R10	
FORMAT NORME EN (L0-L1-L2-L3-L4-L5)	-	-
GARANTIE	2 ANS	2 ANS

* Le nombre de cycles varie en fonction de l'utilisation du produit.

DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE	100 AH	120 AH
	496190	496191
CODE EAN	3700628210375	3700628210382
CODE DOUANIER	8507102099	
ORIGINE FOURNISSEUR	CHINE	
DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLE (L x l x H)	320*185*265mm	425*195*275mm
PACKAGING	BROWN CARTON	
POIDS BRUT (KG)	1	
QTE CARTON	1/28,5KG	1/38,6KG
QTE / MASTER CARTON / POIDS BRUT	24/648KG	16/544KG
QTE PALETTE/POIDS BRUT	792	792
QTE CT /20	-	-
QTE CT / 40 HC	-	-

Pour accéder à la version digitale, scannez ce QR Code.

Besoin d'un conseil ?
Contactez la Hotline EZA au **+33 (0)4 68 44 16 24**

Tous nos produits sont **Garantis 24 Mois**

Le site internet **www.eza.fr**