La GAMME BATTERIES AUXILIAIRES

BATTERIES AUXILIAIRES AGM









INSTALLATION
S'installe simplement et rapidement.

GAMME COMPLÈTE
Choisissez la capacité adaptée à votre besoin.

PETIT PRIX
Solution économique.

ÉTANCHE
Étanche pour résister à l'eau et à la poussière.

BATTERIES AUXILIAIRES DE TYPE « AGM » SPÉCIALEMENT ADAPTÉE AU MONDE DU LOISIR.

Les batteries de technologie « AGM » sont idéales pour une utilisation avec des cycles répétitifs pour une utilisation quotidienne avec des décharges lentes et profondes d'appareils électriques comme le frigo, l'éclairage, le chauffage…
Ces batteries de servitudes sont robustes et autorisent des taux de décharges pouvant aller jusqu'à 60% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible.
Ces batteries sont étanches (positionnement couché possible) et ne nécessitent pas d'entretien avec un très faible auto-décharge : 1 à 3% par mois. Elles sont protégées contre les variations de pression et conçues pour prévenir l'accumulation de gaz à l'intérieur de la batterie.
Pour l'installation elles sont fournies d'adaptateurs pour la fixation des cosses de serrage automatique et cosses avec collier papillon.



La GAMME BATTERIES AUXILIAIRES

BATTERIES AUXILIAIRES AGM



CARACTERISTIQUES PRODUIT	80 AH	100 AH	100 AH (COMPACTE)	120 AH	140 AH
	496177	496178	496192	496179	496180
TECHNOLOGIE	AGM				
CAPACITE	12V-C20/20 heures : 83Ah	12V-C20/20 heures : 103Ah	12V-C20/20 heures : 100Ah	12V-C20/20 heures : 118Ah	12V-C20/20 heures : 136Ah
TENSION NOMINALE	13,5V				
TENSION FIN DE CHARGE	13,8V				
AUTODECHARGE A VIDE	<1 à 3%/AN				
TAUX DE DECHARGE RECOMMANDE	80%				
COURANT DE DECHARGE MAXI EN PIC (3 Sec.)	800A	1000A	800A	1200A	1340A
COURANT DE CHARGE MAXI RECOMMANDE	24A	30A	25A	36A	40A
TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN DECHARGE	-	-	-	-	-
TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN CHARGE	-	-	-	-	-
MODE DE COMMUNICATION	-	-	-	-	-
MISE EN PARALLELE	MAXI 4 UNITES				
MONTAGE EN SERIE	MAXI 4 UNITES				
POSITION/FIXATION AUTORISÉE	DEBOUT / COUCHÉE				
TYPE D'INSTALLATION	INTERIEUR				
CASING	PLASTIQUE				
TYPE COSSE	M6	M6	M6	M8	M8
COUPE CIRCUIT	NON				
NOMBRE DE CYCLES	400 à 600 Cycles*				
DIMENSIONS EN MM PRODUIT (L x l x H)	350x167x199mm	306x169x235mm	353x175x189,5mm	410x175x245mm	340x175x305mm
POIDS NET	22,5KG	26,5KG	26KG	33,5KG	39,5KG
LIVRE AVEC	Cosses + cache cosses + poignées de transport				
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	CE, compatible environnement R10				
FORMAT NORME EN (L0-L1-L2-L3-L4-L5)	L5	-	L5	-	-
GARANTIE	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS

* Le nombre de cycles varie en fonction de l'utilisation du produit.

DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE	80 AH	100 AH	100 AH (COMPACTE)	120 AH	140 AH
	496177	496178	496192	496179	496180
CODE EAN	3700628202479	3700628202486	3700628216070	3700628202493	3700628207511
CODE DOUANIER	850710203080				
ORIGINE FOURNISSEUR	CHINE				
DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLE (L x l x H)	370*180*230	320*190*270mm	380*190*230mm	420*200*270mm	380*190*340mm
PACKAGING	BROWN CARTON				
POIDS BRUT (KG)	1				
QTE CARTON	1/23KG	1/27KG	1/26,5KG	1/34KG	1/40KG
QTE / MASTER CARTON / POIDS BRUT	24/540KG	24/629KG	18/492KG	12/416KG	12/488KG
QTE PALETTE/POIDS BRUT	828	828	828	792	792
QTE CT /20	-	-	-	-	-
QTE CT / 40 HC	-	-	-	-	-

Pour accéder à la version digitale, scannez ce QR Code.

Besoin d'un conseil ?
Contactez la Hotline EZA au **+33 (0)4 68 44 16 24**

Tous nos produits sont **Garantis 24 Mois**

Le site internet **www.eza.fr**