Optima

STABILISATION - CHAÎNES ET CHAUSSETTES NEIGE

CHAUSSETTES À NEIGE SPÉCIALES VUL (PAR PAIRE)

OPTIMA FT CHAUSS NEIGE VUL FR

Ces chaussettes à neige permettront à votre véhicule de conserver de l'adhérence sur une route verglacée ou enneigée.

Utilisation

Si la route n'est pas enneigée (asphalte visible), il est recommandé de ne pas utiliser les chaussettes afin d'éviter les dommages. Les chaussettes doivent être montées sur les 4 roues du véhicule.

Après avoir utilisé les chaussettes, il est nécessaire de les sécher avant de les ranger dans leur emballage.

Il est recommandé de laver les chaussettes à la main après utilisation.

Sécurité

Les chaussettes textiles modifient la trajectoire du véhicule, surtout s'il s'agit d'un sol sec. La vitesse du véhicule ne doit pas dépasser 40 km/h. La rupture de la chaussette textile peut entraîner une perte d'adhérence du véhicule et/ou la détérioration d'un élément mécanique.

Leur état doit être vérifié périodiquement au cours de l'utilisation. Les chaussettes usées ou endommagées ne sont pas efficaces. Ne jamais conduire avec des chaussettes sur des routes sans neige ni glace. Les freinages et accélérations brusques peuvent endommager les chaussettes en textile.

Arrêtez le véhicule en cas de rupture de la chaussette.

Les chaussettes doivent être retirées lorsque le véhicule est à l'arrêt (risque de gel ou de basses températures).



+

Grattoir télescopique*
spécial grand pare-brise
OFFERT !



* inclus dans le sac

POUR CAMPING-CAR, FOURGON OU VAN / SAC DE RANGEMENT ET GRATTOIR TÉLESCOPIQUE SPÉCIAL GRAND PARE-BRISE OFFERT INCLUS DANS LE SAC







Optima

CHAUSSETTES À NEIGE SPÉCIALES VUL (PAR PAIRE)

INFORMATIONS PRODUITS

Référence	120202	120203
Visuel		
Type	Chaussettes	Chaussettes
Passage de roue étroit	Oui	Oui
Montage rapide	Oui	Oui
Compatible ABS et/ou ESP	Oui	Oui
Convient aux véhicules non chainables	Oui	Oui
Fréquence d'utilisation	Occasionnelle	Occasionnelle
Type de véhicule	VUL	VUL
Matière	PE haute résistance	PE haute résistance
Homologation	CE, EN- 166621-1, panneau B26	CE, EN- 166621-1, panneau B26
Dimensions de roue compatible		

DONNÉES LOGISTIQUES

EAN	3700628274407	3700628274414
Code douanier	6307909899	6307909899
Qté / Carton	2	2
Poids net master carton	12,54 kg	14,94 kg
Poids brut master carton	14,94 kg	17,34 kg
Dimensions master carton (L x l x h)	40 x 60 x 40 cm	40 x 60 x 40 cm
Dimension packaging (H x L x E)	39 x 19 x 9 cm	39 x 19 x 9 cm
Pays origine	Chine	Chine